

### Allgemeine Reinigungs- und Pflegeempfehlungen für isydur Bodenbeschichtungen (Industrieböden)

Für die gesamte Palette der **isydur** Bodenbeschichtungen empfehlen die Reinigungsprodukte der Firma:

**TANA Chemie**  
**Ingelheim Straße 1-3**  
**55120 Mainz**  
**Telefon: 06131/ 964-03**  
**Internet: [www.tana.de](http://www.tana.de)**

Geeignete Reinigungsmittel sind u. a.:

- Grundreiniger GRS
- Linax plus (max. 20%ig)
- Multitan
- FLA 710
- Unterhaltsreiniger SR 13
- Difotan
- Industriereiniger AZ 70
- Gromar

Natürlich können hier auch vergleichbare Reinigungsmittel anderer Hersteller eingesetzt werden.

Bei normaler Verschmutzung wird eine max. 20%ige Lösung aus dem Grundreiniger GRS und Wasser gemischt auf die Fläche mit einem geeigneten Wischgerät aufgetragen. Nach einer Einwirkzeit von ca. 8–10 Minuten wird die Fläche mittels einer Eintellermaschine, welche mit Mikrofaserpads ohne Schleifkörperzusatz oder Scheuerbürsten bestückt ist, gereinigt. Hierbei sollten nur weiche Pads verwendet werden.

Bei manueller Reinigung ist ein geeigneter weicher Schrubber zu verwenden oder auch ein geeignetes Handpad und ein Aufnehmer (z. B. Vileda Padboy/Padmaster). Anschließend wird das Schmutzwasser mittels eines Wasseraugers oder Bodentuches aufgenommen.

Böden der **Rutschhemmklasse R11** müssen generell maschinell gereinigt werden. Auch hier wird anschließend das Schmutzwasser mittels eines Wasseraugers oder eines Bodentuches aufgenommen.

Böden der **Rutschhemmklasse R13** sollten möglichst immer in entsprechendem Gefälle verlegt werden, da bei diesen Böden das beste Reinigungsergebnis durch Spülen des Bodens erreicht wird, was wiederum einen kontrollierten Wasserabfluss erfordert.

Durch Nachwaschen mit klarem Wasser sind sämtliche Schmutz- und Reinigungsmittelrückstände von der Bodenfläche zu entfernen. Bei stärkeren Verschmutzungen muss natürlich eine höherprozentige Reinigungslösung (bei Grundreiniger GRS max. 20%) eingesetzt werden. Auch muss dann die Einwirkzeit verlängert werden.

Die Häufigkeit solcher Reinigungsmaßnahmen hängt im Wesentlichen von der Nutzung des Objektes ab und kann deshalb nicht pauschal vorgegeben werden. Auch der Einsatz einer Pflegeversiegelung kann nicht pauschal empfohlen werden, da dies hauptsächlich von den örtlichen Randbedingungen abhängt. Eine Pflegeversiegelung (z. B. B250 Universal oder Longlife Diamond) sollte immer nur durch ein sach- und fachkundiges Reinigungsunternehmen aufgetragen werden. Vorab ist generell eine Musterfläche anzulegen.

Eine Vor-Ort-Beratung durch den zuständigen Außendienstmitarbeiter des Reinigungsmittelherstellers ist anzuraten, um eine objektbezogene Reinigungs- und Pflegeempfehlung zu erhalten. Produktspezifische Pflegeempfehlungen sind bei der Firma Wessendorf Systembeschichtungen GmbH erhältlich.